

MAGMATHERM MT SERİSİ FIRINLAR TEKNİK VERİ SAYFASI

ADIM 1 & ADIM 2

ADIM 1 Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığınızı Seçin

1100°C / 1200°C / 1300°C

ADIM 2 Hacminizi Seçin

	Çalışma Sıcaklığı	5 Litre	7 Litre	10 Litre	20 Litre	40 Litre	60 Litre	80 Litre	100 Litre
İç Hazne Boyutları [mm] GxYxD	1100°C 1200°C 1300°C	150x150x225	180x160x260	200x180x300	250x200x395	300x300x445	400x300x495		460x365x595
Ürün Dış Boyutları [mm] GxYxD	1100°C 1200°C 1300°C	446x618x620	476x628x655	496x648x695	546x668x790	630x785x840	730x785x890		756x833x990
Net Ağırlık [kg]	1100°C 1200°C	43	48	50	65	112	133		160
	1300°C	49	56	60	81	112	133		160
Güç [W]	1100°C 1200°C	2.000	2.600	3.000	4.200	7500	10200		14000
	1300°C	2250	3500	3500	4500	7500	10200		14000
Maks. Akım [A]	1100°C 1200°C	9,1	11,9	13,7	2x9,6 / 1x19,1	3x11,4	3x15,5		3x21,2
	1300°C	10,3	16	16	2x10,3 / 1x20,6	3x11,4	3x15,5		3x21,3
Elektrik Bağlantısı	1100°C 1200°C 1300°C	1 Faz	1 Faz	1 Faz	3 veya 1 Faz	3 Faz	3 Faz	3 Faz	3 Faz
Isıtıcı Eleman	1100°C 1200°C 1300°C	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al	Fe-Cr-Al
Termokupl Tipi	1100°C 1200°C	K Tipi	K Tipi	K Tipi	K Tipi	K Tipi	K Tipi	K Tipi	K Tipi
	1300°C	S Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi
Isıtıcı Eleman Yerleşimi	1100°C 1200°C 1300°C	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü	Tuğla duvarlara gömülü
İç İzolasyon Malzemesi	1100°C 1200°C 1300°C	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Ön Yüzey İzolasyon Malzemesi	1100°C 1200°C 1300°C	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Kapı İzolasyon Malzemesi	1100°C 1200°C 1300°C	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Gövde Malzemesi	1100°C 1200°C 1300°C	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*
Gövde Kaplaması	1100°C 1200°C 1300°C	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya
Baca	1100°C 1200°C 1300°C	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)	Standart (Fanlı)
Isıtıcı Eleman Koruması	1100°C 1200°C 1300°C	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp	Kuvars Tüp
Kilitlenebilir Kapı Kolu	1100°C 1200°C 1300°C	Yana Doğru	Yana Doğru	Yana Doğru	Yana Doğru	Yana Doğru	Yana Doğru	Yana Doğru	Yana Doğru
Brüt Boyutlar [mm] GxYxD	1100°C 1200°C 1300°C	506x780x678	536x815x688	556x855x708	606x950x728	690x1000x845	790x1050x845		816x1150x893
Brüt Ağırlık [kg]	1100°C 1200°C	57	63	67	85	136	160		190
	1300°C	63	71	77	101	136	160		190

**Paslanmaz çelik gövde opsiyoneldir.*