

MAGMATHERM MTMo SERİSİ FIRINLAR TEKNİK VERİ SAYFASI

1600°C / 1700°C / 1750°C

	Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığı 1600°C		
Hacim	3 Litre	6 Litre	9 Litre
İç Hazne Boyutları [mm] GxYxD	115x150x175	150x185x220	170x205x260
Ürün Dış Boyutları [mm] GxYxD	467x920x634	502x955x679	522x975x869
Net Ağırlık [kg]	96	110	136
Güç [W]	3780	8200	8200
Maks. Akım [A]	16	2x20	2x22
Elektrik Bağlantısı	1 Faz	2 Faz	2 Faz
Isıtıcı Eleman	MoSi2 (Molibden Disilisit)	MoSi2 (Molibden Disilisit)	MoSi2 (Molibden Disilisit)
Termokupl Tipi	B Tipi	B Tipi	B Tipi
Isıtıcı Eleman Yerleşimi	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış
İç İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Ön Yüzey İzolasyon Malzemesi	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Kapı İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Gövde Malzemesi	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*
Gövde Kaplaması	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya
Baca	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)
Kilitlenebilir Kapı Kolu	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*
Brüt Boyutlar [mm] GxYxD	527x980x794	562x1015x839	582x1035x1029
Brüt Ağırlık [kg]	116	133	162

	Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığı 1700°C		
Hacim	3 Litre	6 Litre	9 Litre
İç Hazne Boyutları [mm] GxYxD	115x150x175	150x185x220	170x205x260
Ürün Dış Boyutları [mm] GxYxD	467x920x634	502x955x679	522x975x869
Net Ağırlık [kg]	96	110	136
Güç [W]	5200	8900	10000
Maks. Akım [A]	2x12	2x20	2x23
Elektrik Bağlantısı	2 Faz	2 Faz	2 Faz
Isıtıcı Eleman	MoSi2 (Molibden Disilisit)	MoSi2 (Molibden Disilisit)	MoSi2 (Molibden Disilisit)
Termokupl Tipi	B Tipi	B Tipi	B Tipi
Isıtıcı Eleman Yerleşimi	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış
İç İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Ön Yüzey İzolasyon Malzemesi	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Kapı İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Gövde Malzemesi	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*
Gövde Kaplaması	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya
Baca	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)
Kilitlenebilir Kapı Kolu	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*
Brüt Boyutlar [mm] GxYxD	527x980x794	562x1015x839	582x1035x1029
Brüt Ağırlık [kg]	116	133	162

	Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığı 1750°C		
Hacim	3 Litre	6 Litre	9 Litre
İç Hazne Boyutları [mm] GxYxD	115x150x175	150x185x220	170x205x260
Ürün Dış Boyutları [mm] GxYxD	467x920x634	502x955x679	522x975x869
Net Ağırlık [kg]	96	110	136
Güç [W]	6200	10000	11000
Maks. Akım [A]	2,14	2,22	2,25
Elektrik Bağlantısı	2 Faz	2 Faz	2 Faz
Isıtıcı Eleman	MoSi2 (Molibden Disilisit)	MoSi2 (Molibden Disilisit)	MoSi2 (Molibden Disilisit)
Termokupl Tipi	B Tipi	B Tipi	B Tipi
Isıtıcı Eleman Yerleşimi	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış	Yan duvarların hemen yanında dikey olarak hizalanmış
İç İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Ön Yüzey İzolasyon Malzemesi	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Kapı İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Gövde Malzemesi	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*
Gövde Kaplaması	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya
Baca	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)
Kilitlenebilir Kapı Kolu	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*
Brüt Boyutlar [mm] GxYxD	527x980x794	562x1015x839	582x1035x1029
Brüt Ağırlık [kg]	116	133	162

*Paslanmaz çelik gövde opsiyoneldir.
*Yana açılır kapak opsiyoneldir.