

MAGMATHERM MTSiC SERİSİ FIRINLAR TEKNİK VERİ SAYFASI

ADIM 1 & ADIM 2

ADIM 1 Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığınızı Seçin

1400°C / 1500°C

ADIM 2 Hacminizi Seçin

Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığı 1400°C			
Hacim	3 Litre	6 Litre	9 Litre
Sürekli Çalışma Sıcaklığı	1400°C	1400°C	1400°C
İç Hazne Boyutları [mm] GxYxD	140x130x165	180x160x260	200x180x300
Ürün Dış Boyutları [mm] GxYxD	494x606x634	545x636x684	570x646x634
Net Ağırlık [kg]	48	56	66
Güç [W]	3750	7000	8200
Maks. Akım [A]	17	2x16	2x19
Elektrik Bağlantısı	1 Faz	2 Faz	2 Faz
Isıtıcı Eleman	SiC (Silisyum Karbür)	SiC (Silisyum Karbür)	SiC (Silisyum Karbür)
Termokupl Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi
Isıtıcı Eleman Yerleşimi	Yan duvarların yanına yatay olarak hzalanmış gömülü	Yan duvarların yanına yatay olarak hzalanmış gömülü	Yan duvarların yanına yatay olarak hzalanmış gömülü
İç İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Ön Yüzey İzolasyon Malzemesi	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Kapı İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Gövde Malzemesi	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*
Gövde Kaplaması	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya
Baca	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)
Kilitlenebilir Kapı Kolu	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*
Brüt Boyutlar [mm] GxYxD	554x666x794	605x696x844	630x706x894
Brüt Ağırlık [kg]	64	75	87

Maksimum / Sürekli Çalışma Sıcaklığı 1500°C			
Hacim	3 Litre	6 Litre	9 Litre
Sürekli Çalışma Sıcaklığı	1500°C	1500°C	1500°C
İç Hazne Boyutları [mm] GxYxD	140x130x165	180x160x260	200x180x300
Ürün Dış Boyutları [mm] GxYxD	494x606x634	545x636x684	570x646x634
Net Ağırlık [kg]	48	56	66
Güç [W]	5100	6100	7000
Maks. Akım [A]	2x12	2x14	2x16
Elektrik Bağlantısı	2 Faz	2 Faz	2 Faz
Isıtıcı Eleman	SiC (Silisyum Karbür)	SiC (Silisyum Karbür)	SiC (Silisyum Karbür)
Termokupl Tipi	S Tipi	S Tipi	S Tipi
Isıtıcı Eleman Yerleşimi	Yan duvarların yanına yatay olarak hzalanmış gömülü	Yan duvarların yanına yatay olarak hzalanmış gömülü	Yan duvarların yanına yatay olarak hzalanmış gömülü
İç İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Ön Yüzey İzolasyon Malzemesi	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası	İzole Ateş Tuğlası
Kapı İzolasyon Malzemesi	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka	Seramik Elyaf Plaka
Gövde Malzemesi	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*	Çelik Sac ya da Paslanmaz Çelik*
Gövde Kaplaması	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya	Epoksi toz boya
Baca	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)	Standart (Fansız)
Kilitlenebilir Kapı Kolu	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*	Yukarı Açılır Kapak yada Yana Doğru*
Brüt Boyutlar [mm] GxYxD	554x666x794	605x696x844	630x706x894
Brüt Ağırlık [kg]	64	75	87

*Paslanmaz çelik gövde opsiyoneldir.

*Yana açılır kapak opsiyoneldir.